

AGRIMAX V-FLECTO - Технические спецификации



Description

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря эксклюзивной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Трактор высокой мощности

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/70 R 42
LI/SS	185 D

Dimensions US Standard

Usa code	94066148
Section Width (inch)	28.1
Overall Diameter (inch)	81.1
Static Loaded Radius (inch)	36.3
Rolling Circumference (inch)	243.4
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B; DW 24 B
ECE	E11-106R-006266

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	8730	10020	11510	13000	14470	15960	17450	18550
From 40 to 25	9590	11010	12640	14270	15910	17540	19170	20390
20	9780	11230	12900	14560	16230	17890	19550	20800
12	9980	11450	13150	14850	16540	18240	19940	21210
5	10550	12110	13910	15710	17500	19300	21090	22430
*Upto 5 Cyc with front loader	13430	15420	17700	19980	22280	24560	26840	28550
5 HT	9780	11230	12900	14560	16230	17890	19550	20800

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 20.05.2024 21:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..