

## AGRIMAXFACTOR - Технические спецификации



### Description

AGRIMAXFACTOR — новые шины компании BKT 70-й серии для тракторов, используемых для обработки почвы и грузовых перевозок. Улучшенный рисунок протектора с новой ориентацией грунтозацепов увеличенной высоты обеспечивает отличную проходимость. Уменьшенный угол расположения грунтозацепов способствует снижению сопротивления качению, а увеличенная на 5 % площадь контакта значительно сокращает уровень шума в кабине, что повышает комфорт оператора. Прочный каркас из специальных полиэфирных нитей гарантирует превосходную поперечную устойчивость и более быстрый отклик рулевого управления даже при высокой скорости выполнения рабочих операций или в тяжелых условиях эксплуатации. Шина гарантирует эффективное торможение даже на мокрой поверхности. Основные преимущества AGRIMAXFACTOR: отличная управляемость в сочетании с во многом непревзойденным уровнем ездового комфорта, а также исключительная долговечность. Эта модель удовлетворяет всем требованиям крупногабаритной техники, в том числе оснащенной тяжелыми тяговыми аккумуляторными батареями электрического привода. На боковине шины нанесен логотип E-READY, который подчеркивает приверженность компании BKT электрической мобильности.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL

<b>Tyre Size</b>	710/70 R 38
<b>LI/SS</b>	175 D/178 A8

## Dimensions International Standard

<b>Section Width (mm)</b>	716
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1959
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	866
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	5800
<b>SRI (mm)</b>	925
<b>Rim Rec</b>	DW 23 B
<b>ECE</b>	E11-106R-007638
<b>TRA Code</b>	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
<b>65</b>	2695	3175	3660	4075	4555	4970	5455	5865	6420	6900
<b>50</b>	2830	3335	3840	4275	4785	5220	5725	6160	6740	7245
<b>40</b>	2925	3450	3975	4425	4950	5400	5925	6375	6975	7500
<b>30</b>	3095	3655	4210	4685	5240	5715	6270	6745	7380	7935
<b>10 LT</b>	3610	4255	4905	5460	6105	6660	7310	7865	8605	9250
<b>10 HT</b>	3095	3655	4210	4685	5240	5715	6270	6745	7380	7935

Printed on 21.05.2024 7:20

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..