

## AT 625 - Технические спецификации



### Description

Шины AT 625 подходят для экскаваторов-погрузчиков и компактных погрузчиков, используемых для погрузочных и землеройных работ. Очень глубокий рисунок протектора этих шин гарантирует повышенное сопротивление проколам и увеличивает срок их службы. Шины AT 625 отличаются превосходными тяговыми характеристиками и устойчивостью, а резиновая смесь протектора обеспечивает более высокую стойкость к порезам и разрывам.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Производство: экскаватор-погрузчик • компактный погрузчик

Version	SPECIAL
Type	TT
Tyre Size	16.9 - 28
LI/SS	152 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94055470
Ply Rating	12
Section Width (inch)	17.7
Overall Diameter (inch)	55.7
Static Loaded Radius (inch)	25.4
Rolling Circumference (inch)	167.5
Rim Rec	DW 15 L
Rim Alt	DW 14 L
TRA Code	R4

## Load capacity (lbs)

mph / psi	38
25	7850

Printed on 21.05.2024 8:40

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..