

RIDEMAX FL 693 M - Технические спецификации



Description

693 M RIDEMAX FL — это идеальные радиальные шины для тех, кто часто использует прицепы/автоцистерны для дорожных перевозок. Шины RIDEMAX FL 693 M разработаны для преимущественного использования на дорогах (75 % времени эксплуатации). Они демонстрируют великолепные характеристики при эксплуатации на дорогах и отличные свойства самоочистки, при этом обеспечивая также высокий уровень комфорта. Индекс скорости «D/E» означает возможность эксплуатации шин на более высоких скоростях, что приводит к значительной экономии времени. Низкое сопротивление качению способствует снижению расхода топлива, а усиленные борты и стальной брекер повышают долговечность.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Сельское хозяйство: Автоцистерна • Прицеп

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	710/35 R 22.5
LI/SS	157 D/154 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	712
Overall Diameter (mm)	1070
Static Loaded Radius (mm)	482
Rolling Circumference (mm)	3254
SRI (mm)	525
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-004758

Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1370	1540	1915	2175	2515	2850	3115	3415	3750
65	1510	1695	2105	2395	2765	3135	3425	3755	4125
50	1825	2050	2550	2900	3350	3800	4150	4550	4995
40	2050	2305	2865	3255	3760	4265	4660	5110	5610
30	2275	3555	3180	3615	4175	4735	5175	5670	6230
25	2380	2675	3330	3785	4370	4960	5415	5935	6520
10	2715	3045	3790	4310	4975	5645	6165	6760	7425

Printed on 21.05.2024 7:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..