

# RIDEMAX IT 697 (M+S) - Технические спецификации



## Description

Шины RIDEMAX IT 697 M+S — это лучший ответ на потребности современных фермеров во время зимних работ. Они идеально подходят для перевозок и муниципальных работ. Эти зимние шины для тракторов обеспечивают превосходное сцепление во время любых работ на обледенелых или заснеженных дорогах, устраняя необходимость установки цепей противоскольжения. Благодаря канавкам протектора и прочному каркасу трактор обретает полную курсовую устойчивость даже на высокой скорости. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок; он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

## UM

US Standard

## Construction

 RADIAL

## Machinery

Сельское хозяйство: Трактор-тягач

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	650/85 R 38 IND
LI/SS	178 D/ 183 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94066322
Section Width (inch)	27.9
Overall Diameter (inch)	81.5
Static Loaded Radius (inch)	38.3
Rolling Circumference (inch)	247.2
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 20 B ; DW 21 B
ECE	E11-106R-006761

## Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46
40	7770	9590	11240	13060	14720	16530
30	8390	10360	12150	14110	15890	17860
25	9070	11190	13120	15240	17170	19290
20	9330	11510	13490	15670	17660	19840

Printed on 21.05.2024 0:41

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..