

## V-FLEXA - Технические спецификации



### Description

V-FLEXA — это радиальные шины, разработанные специально для сельскохозяйственных прицепов. Они относятся к последнему поколению шин высокой проходимости, оснащенных технологией VF (максимальная гибкость боковин). Данная технология позволяет перевозить тяжелые грузы в поле и по дорогам при давлении в шинах, на 30 % меньшем, чем в стандартных шинах аналогичного размера. Эти шины BKT повышенной проходимости сочетают технологию VF и стальные брекетеры, придающие каркасу общую устойчивость к вдавливанию. Шины V-FLEXA не только полностью безопасно выдерживают большие нагрузки при низком давлении, но также предупреждают уплотнение почвы благодаря очень большому пятну контакта, которое обеспечивает отличное распределение веса прицепа. Более того, эти шины BKT отличаются прекрасной способностью к самоочищению, а также долговечностью и низким сопротивлением качению.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	VF 750/60 R 30.5
LI/SS	187 D
LI/SS DRIVE WHEEL	187 D
LI/SS FREE ROLLING	187 D

## Dimensions US Standard

Usa code	94073139
Section Width (inch)	30.7
Overall Diameter (inch)	66.1
Static Loaded Radius (inch)	28.7
Rolling Circumference (inch)	200.2
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008147

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	7830	9990	11740	13710	15470	17620	19570
40	8600	10970	12900	15050	16990	19350	21500
30	10070	12840	15110	17620	19880	22650	25160
25	11100	14160	16650	19430	21920	24970	27740
5	14110	17980	21160	24680	27860	31740	35250

Printed on 21.05.2024 5:21

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..