

## V-FLEXA - Загрузить лист технических данных



### Description

V-FLEXA — это радиальные шины, разработанные специально для сельскохозяйственных прицепов. Они относятся к последнему поколению шин высокой проходимости, оснащенных технологией VF (максимальная гибкость боковин). Данная технология позволяет перевозить тяжелые грузы в поле и по дорогам при давлении в шинах, на 30 % меньшем, чем в стандартных шинах аналогичного размера. Эти шины BKT повышенной проходимости сочетают технологию VF и стальные брекетеры, придающие каркасу общую устойчивость к вдавливанию. Шины V-FLEXA не только полностью безопасно выдерживают большие нагрузки при низком давлении, но также предупреждают уплотнение почвы благодаря очень большому пятну контакта, которое обеспечивает отличное распределение веса прицепа. Более того, эти шины BKT отличаются прекрасной способностью к самоочищению, а также долговечностью и низким сопротивлением качению.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Сельское хозяйство: Прицеп

| SIZE                    | Version      | LI/SS | LI/SS DRIVE WHEEL | LI/SS FREE ROLLING | RIM REC  | RIM ALT | SW  | OD   | SLR | RC   | SRI | Type | ECE             |
|-------------------------|--------------|-------|-------------------|--------------------|----------|---------|-----|------|-----|------|-----|------|-----------------|
| <b>VF 560/60 R 22.5</b> | STEEL BELTED | 166 D |                   |                    | AG 16.00 |         | 555 | 1250 | 550 | 3756 | 600 | TL   | E11-106R-006763 |
| <b>VF 600/55 R 26.5</b> | STEEL BELTED | 167 D |                   |                    | AG20.00  |         | 615 | 1342 | 580 | 3986 | 650 | TL   | E11-106R-006017 |
| <b>VF 600/65 R 26.5</b> | STEEL BELTED | 172 D |                   |                    | AG20.00  |         | 615 | 1453 | 628 | 4377 | 700 | TL   | E11-106R-006624 |
| <b>VF 650/55 R 26.5</b> | STEEL BELTED | 171 D |                   |                    | AG 20.00 |         | 644 | 1389 | 591 | 4100 | 650 | TL   | E11-106R-006399 |
| <b>VF 710/50 R 26.5</b> | STEEL BELTED | 176 D | 176 D             | 176 D              | AG 24.00 |         | 727 | 1383 | 600 | 4193 | 650 | TL   | E11-106R-008833 |
| <b>VF 750/45 R 26.5</b> | STEEL BELTED | 176 D | 176 D             | 176 D              | AG 24.00 |         | 755 | 1349 | 585 | 4095 | 650 | TL   | E11-106R-008832 |
| <b>VF 710/50 R 30.5</b> | STEEL BELTED | 178 D | 178 D             | 178 D              | AG 24.00 |         | 727 | 1485 | 654 | 4511 | 700 | TL   | E11-106R-008831 |
| <b>VF 750/60 R 30.5</b> | STEEL BELTED | 187 D | 187 D             | 187 D              | AG 24.00 |         | 780 | 1678 | 728 | 5085 | 800 | TL   | E11-106R-008147 |
| <b>VF 750/60 R 30.5</b> | STEEL BELTED | 187 D | 187 D             | 187 D              | AG 24.00 |         | 780 | 1678 | 728 | 5085 | 800 | TL   | E11-106R-008147 |

Printed on 20.05.2024 21:11

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..