

AGRIMAX TERIS - Tekniska specifikationer



Description

Dagens kraftfulla skördemaskiner kräver däck som håller för tung utrustning och större laster, utan att skada grödan. BKT gör sitt yttersta för att förse dig med banbrytande radialdäck som förbättrar skörden. AGRIMAX TERIS är rätt val av partner för hela din verksamhet. Utmärkt dragförmåga och hög lastkapacitet är avgörande faktorer som ger den bästa prestandan vid alla skördearbeten. Det speciella skyddet i sidoväggen och förstärkt däckskuldra ökar motståndskraften – och förlänger produktens livslängd – även under krävande förhållanden och om det finns stubb på åkern.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Bomullsmaskin • Skördemaskin

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 26 CHO
LI/SS	166 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1590
Static Loaded Radius (mm)	730
Rolling Circumference (mm)	4851
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001419

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2440	2810	3445	3765	4135	4505	4880	5300
40	2440	2810	3445	3765	4135	4505	4880	5300
30	2615	3010	3690	4030	4430	4825	5225	5675
15 Cyc	4025	4635	5685	6210	6825	7435	8050	8745
10 Cyc	4390	5060	6205	6775	7445	8110	8780	9540

Printed on 5/21/2024 12:58 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..