

AGRIMAX V-FLECTO - Tekniska specifikationer



Description

AGRIMAX V-FLECTO är BKT:s svar på de utmanande kraven beträffande både teknik och prestanda när det gäller motorstarka traktorer. Däcket passar perfekt till jordbearbetning och transportarbeten tack vare den minskade jordpackningen och självrensande egenskaper. Den exklusiva VF-teknologin ger AGRIMAX V-FLECTO hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med standard- och IF-däck, och uppnår höga hastigheter. Det omfattar även NRO-teknologi, så att du kan sätta standardfälgar på däcket. BKT har konstruerat däcket med optimerad geometri för att förbättra förarkomforten både på åkern och vägen, och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Motorstark traktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 710/60 R 38 NRO
LI/SS	171 D

Dimensions US Standard

Usa code	94058563
Section Width (inch)	27.9
Overall Diameter (inch)	71.7
Static Loaded Radius (inch)	31.3
Rolling Circumference (inch)	214.4
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
Narrow Rim option	DW 23 B
ECE	E11-106R-004520
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
45	6780	7890	8990	10110	11220	12330
from 40 to 25	7450	8670	9890	11110	12330	13560
20	7590	8840	10070	11330	12580	13820
12	7750	9020	10270	11550	12820	14100
5	8190	9530	10870	12210	13560	14910
*Upto 5 Cyc with front loader	10430	12140	13830	15550	17260	18980
5 HT	7590	8840	10070	11330	12580	13820

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 5/21/2024 7:21 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..