

EARTHMAX SR 31 - Tekniska specifikationer



Description

EARTHMAX SR 31 är ett radialdäck helt i stål som är specialkonstruerat för långtradare med släp och hjullastare. Multipla stålbälten ger utomordentlig styrka och stabilitet, och det oriktade styva blockmönstret ger både utmärkt dragförmåga och styrförmåga även på lerigt underlag. Förutom överlägsen åkkomfort har EARTHMAX SR 31 en speciell gummiblandning som är särskilt skär- och värmebeständig. Radialdäckhöljets struktur ger också lägre rullmotstånd och därmed väsentliga bränslebesparingar.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Industri: Bulldozer • Hjullastare

OTR: Ramstyrd dumper (ADT) • Bulldozer • Hjullastare

Version	CUT RESISTANT COMPOUND
Type	TL
Tyre Size	29.5 R 25
LI/SS	216 A2

Dimensions International Standard

Overall Width (mm)	765
Overall Diameter (mm)	1861
Static Loaded Radius (mm)	818
Rolling Circumference (mm)	5555
Rim Rec	25.00/3.5
Star Rating	**
TRA Code	L3

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	19000	19500	20000	20600	21200	22400

Printed on 5/21/2024 7:38 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..