

AGRIMAXFACTOR - Veri Sayfasını İndir



Description

AGRIMAXFACTOR, BKT'nin traktörlere yönelik olarak piyasaya sürdüğü, hem taşıma hem de toprak işleme uygulamaları için biçilmiş kaftan olan yepyeni 70 serisidir. Oldukça artırılan diş uzunluğu ve değiştirilen diş yönü ile iyileştirilmiş sırt tasarımı, daha iyi yol tutuşu sağlar. Kısaltılmış diş açısı daha az yuvarlanma direnci sağlarken, arazi üzerinde %5 daha fazla temas alanı kabindeki gürültü duyumunu önemli ölçüde azaltır; bu iki özellik, birlikte daha fazla konfor sunar. Ek olarak, güçlü polyester gövde, yüksek hızlı işlemler veya ağır hizmet için dahi olağanüstü yanılabilite ve daha hızlı direksiyon tepkisi sağlar. Lastiğin ıslak yüzeylerdeki frenleme sonuçları mükemmeldir.

Özetle, AGRIMAXFACTOR'ün genel avantajları arasında çoğu koşulda olağanüstü sürüş konforuyla birleştirilmiş mükemmel elleçleme kabiliyetinin yanı sıra üstün dayanıklılık bulunur; tüm bunlar, daha ağır akü paketleri gibi ağırlığı gitgide artan makinelerin kullanıldığı elektrikli araçların özel gereksinimleridir. Özel yanak, BKT'nin elektrikli ulaşım taahhüdünü vurgulayan mükemmel hizalanmış "E-READY" logosunu gösterir.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Zirai: Traktör

| SIZE | Version | TRA Code | LI/SS | RIM REC | RIM ALT | SW | OD | SLR | RC | SRI | Type | ECE |
|-------------|----------|----------|---------------|---------|------------------|-----|------|-----|------|-----|------|------------------|
| 380/70 R 24 | STANDARD | R1W | 125 D / 128A8 | W 12 | W 11 ; W 13 | 380 | 1190 | 538 | 3524 | 550 | TL | E11-106R-007644 |
| 420/70 R 24 | STANDARD | R1W | 130 D/133 A8 | W 13 | W 12 ; W 14 L | 418 | 1248 | 550 | 3649 | 575 | TL | E11-106R-007640 |
| 420/70 R 24 | STANDARD | R1W | 134 D/137 A8 | W 13 | W 12 ; W 14 L | 418 | 1248 | 563 | 3696 | 575 | TL | E11-106R-007641 |
| 380/70 R 28 | STANDARD | R1W | 127 D/130 A8 | W 12 | W 11 ; W 13 | 380 | 1293 | 588 | 3836 | 600 | TL | E11-106R-007653 |
| 420/70 R 28 | STANDARD | R1W | 133 D/136 A8 | W 13 | W 12 ; W 14 L | 418 | 1349 | 606 | 4000 | 625 | TL | E11-106R-007652 |
| 480/70 R 28 | STANDARD | R1W | 140 D/143 A8 | W 15 L | W 14 L ; W 16 L | 479 | 1421 | 639 | 4239 | 650 | TL | E11-106R-007610 |
| 600/70 R 28 | STANDARD | R1W | 157 D/160 A8 | DW 20 B | DW 18 L ; W 18 L | 611 | 1551 | 714 | 4667 | 725 | TL | E11-106R-007655 |
| 480/70 R 30 | STANDARD | R1W | 141 D/144 A8 | W 15 L | W 14 L ; W 16 L | 479 | 1478 | 670 | 4391 | 675 | TL | E11-106R-008811 |
| 600/70 R 30 | STANDARD | R1W | 152 D/155 A8 | DW 20 B | DW 18 L ; W 18 L | 611 | 1602 | 722 | 4765 | 750 | TL | E11-106R-007524 |
| 480/70 R 34 | STANDARD | R1W | 149 D/152 A8 | W 15 L | W 14 L ; W 16 L | 479 | 1580 | 723 | 4748 | 750 | TL | E11-106R-007642 |
| 480/70 R 34 | STANDARD | R1W | 155 D/158 A8 | W 15 L | W 14 L ; W 16 L | 479 | 1580 | 729 | 4761 | 750 | TL | E11-106R-007643 |
| 480/70 R 38 | STANDARD | R1W | 145 D/148 A8 | W 15 L | W 14 L ; W 16 L | 479 | 1681 | 758 | 5000 | 800 | TL | E11-106R-007654 |
| 520/70 R 38 | STANDARD | R1W | 150 D/153 A8 | W 16 L | W 15 L ; W 18 L | 516 | 1749 | 795 | 5239 | 825 | TL | E11-106R-007609 |
| 580/70 R 38 | STANDARD | R1W | 155 D/158 A8 | W 18 L | DW18L;DD18L | 577 | 1827 | 823 | 5456 | 850 | TL | E11-106R-007608 |
| 710/70 R 38 | STANDARD | R1W | 171 D/174 A8 | DW 23 B | DW 25 B | 716 | 1959 | 866 | 5800 | 925 | TL | E11-106R-007637 |
| 710/70 R 38 | STANDARD | R1W | 166 D/169 A8 | DW 23 B | | 716 | 1959 | 866 | 5800 | 925 | TL | E11-106R-007636 |
| 710/70 R 38 | STANDARD | R1W | 175 D/178 A8 | DW 23 B | | 716 | 1959 | 866 | 5800 | 925 | TL | E11-106R-007638 |
| 580/70 R 42 | STANDARD | R1W | 158 D/161 A8 | W 18 L | DW18L;DD18L | 577 | 1879 | 856 | 5693 | 900 | TL | E11-106R-0010076 |
| 620/70 R 42 | STANDARD | R1W | 160 D/163 A8 | DW 20 B | DW18L ; W18L | 625 | 1935 | 863 | 5786 | 925 | TL | E11-106R-007764 |
| 620/70 R 42 | STANDARD | R1W | 166 D/169 A8 | DW 20 B | DW18L ; W18L | 625 | 1935 | 876 | 5801 | 925 | TL | E11-106R-007765 |
| 620/70 R 42 | STANDARD | R1W | 173D/176A8 | DW 20 B | DW18L ; W18L | 625 | 1935 | 876 | 5804 | 925 | TL | E11-106R-007766 |
| 710/70 R 42 | STANDARD | R1W | 173 D/176 A8 | DW 23 B | DW 25 B | 716 | 2061 | 935 | 6198 | 975 | TL | E11-106R-007526 |
| 710/70 R 42 | STANDARD | R1W | 176 D/179 A8 | DW 23 B | DW 25 B | 716 | 2061 | 935 | 6198 | 975 | TL | E11-106R-007525 |

Printed on 5/21/2024 3:29 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..