

## AGRIMAX V-FLECTO - Especificaciones técnicas



### Description

AGRIMAX V-FLECTO es la respuesta de BKT a la demanda desafiante en clave de la tecnología y las prestaciones de los tractores de elevada potencia. Este neumático es perfecto para aplicaciones de tratamiento del terreno y de transporte gracias a una menor compactación del suelo. Con la tecnología exclusiva VF, AGRIMAX V-FLECTO permite transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar o IF, alcanzando velocidades elevadas. Presenta l'Opción de Llanta Estrecha (NRO) que permite el montaje de llantas estándar. BKT ha diseñado este neumático con una geometría optimizada que incrementa el confort de conducción en el campo y por carretera reduciendo el consumo de carburante.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Agricultura: Tractor de alta potencia

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF600/70 R 28
LI/SS	167 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	603
Overall Diameter (mm)	1551
Static Loaded Radius (mm)	662
Rolling Circumference (mm)	4572
SRI (mm)	725
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B
ECE	E11-106R-008814
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2425	2820	3270	3665	4060	4455	4955
From 65 to 40	2670	3105	3595	4030	4465	4905	5450
30	2720	3165	3665	4110	4555	4995	5555
20	2775	3225	3735	4190	4645	5095	5665
10	2935	3415	3955	4435	4915	5395	5995
*Upto 10 Cyc with front loader	3735	4345	5035	5645	6255	6865	7630
10 HT	2720	3165	3665	4110	4555	4995	5555

\* \*For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 23/04/2024 15:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..