

EARTHMAX SR 46 - Fiche de données



Description

Earthmax SR 46 pour tombereaux rigides apporte une réponse novatrice aux milieux rocheux, abrasifs et hostiles des mines. Ce pneu a été particulièrement conçu pour le transport de charges lourdes et il offre une résistance exceptionnelle aux coupures et déchirures et permet donc un cycle de vie plus long du produit. La carcasse et les ceintures All Steel (Tout Acier) assurent une protection extraordinaire contre les coups, sollicitations et crevaisons afin de maximiser les heures de travail et donc augmenter la productivité. Earthmax SR 46 est caractérisé par un dessin spécial de la bande de roulement qui est dotée de crampons à blocs avec rainurage le long de la circonférence. Ceci confère donc d'excellentes performances dans les virages avec un minimum de dommages sur la partie externe de la bande de roulement.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

OTR: Tombereau rigide

SIZE	Version	TRA Code	Star R	LI/SS	RIM REC	RIM ALT	OW	OD	SLR	RC	Type	TKPH
27.00 R 49	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	455
27.00 R 49	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	655
27.00 R 49	STANDARD COMPOUND	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	746	2688	1225	8165	TL	590
30.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	500
30.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	725
30.00 R 51	STANDARD COMPOUND	E4	**	230 B	22.00/4.5		835	2895	1300	8800	TL	610
33.00 R 51	CUT RESISTANT COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	558
33.00 R 51	HEAT RESISTANT COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	800
33.00 R 51	STANDARD COMPOUND	E4	**	235 B	24.00/5.0		905	3050	1401	9377	TL	697

Printed on 04/05/2024 18:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..