

EARTHMAX SR 53 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 53 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și autobasculante cu profil redus (LPDT) care operează în condiții stâncoase dificile, inclusiv operațiuni subterane și depozite de deșeuri. Banda de rulare L-5 adâncă și compusul rezistent la tăiere oferă o durată de viață extinsă la uzură, pe lângă tracțiune și stabilitate excelente.

UM

US Standard

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Încărcător • Autobasculantă cu profil redus (LPDT)

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	17.5 R 25
LI/SS	182 A2

Dimensiuni US Standard

Usa code	94058945
Overall Width (inch)	17.1
Overall Diameter (inch)	55.1
Static Loaded Radius (inch)	25.1
Rolling Circumference (inch)	165.9
Rim Rec	14.00/1.5
Star Rating	**
TRA Code	L5

Load capacity (lbs)

mph / psi	76	80	83	87	91	94
5	16100	16500	17100	17600	18200	18700

Imprimat pe 4/28/2024 11:27 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..