

EARTHMAX SR 53 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 53 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și autobasculante cu profil redus (LPDT) care operează în condiții stâncoase dificile, inclusiv operațiuni subterane și depozite de deșeuri. Banda de rulare L-5 adâncă și compusul rezistent la tăiere oferă o durată de viață extinsă la uzură, pe lângă tracțiune și stabilitate excelente.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Încărcător • Autobasculantă cu profil redus (LPDT)

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	23.5 R 25
LI/SS	201 A2

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	604
Overall Diameter (mm)	1666
Static Loaded Radius (mm)	758
Rolling Circumference (mm)	5015
Rim Rec	19.50/2.5
Star Rating	**
TRA Code	L5

Load capacity (Kg)

km/h / bar	5.25	5.50	5.75	6.00	6.25	6.50
10	12500	12850	13200	13600	14000	14500

Imprimat pe 4/28/2024 5:10 PM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..