

EARTHMAX SR 53 - Specificații tehnice



Descriere

EARTHMAX SR 53 este o anvelopă radială cu structură din oțel special concepută pentru încărcătoare, buldozere și autobasculante cu profil redus (LPDT) care operează în condiții stâncoase dificile, inclusiv operațiuni subterane și depozite de deșeuri. Banda de rulare L-5 adâncă și compusul rezistent la tăiere oferă o durată de viață extinsă la uzură, pe lângă tracțiune și stabilitate excelente.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

OTR: Buldozer • Încărcător • Autobasculantă cu profil redus (LPDT)

Versiune	CUT RESISTANT COMPOUND (UMS)
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	26.5 R 25

Dimensiuni Standard internațional

Overall Width (mm)	680
Overall Diameter (mm)	1788
Static Loaded Radius (mm)	800
Rolling Circumference (mm)	5376
Rim Rec	22.00/3.0
Star Rating	**
TRA Code	L5

Load capacity (Kg)

* "Consult BKT representative for load and pressure details."

Imprimat pe 4/29/2024 12:28 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..