

FS 216 - Specificații tehnice



Descriere

FS 216 are un design robust, cu unghi optim și lățime mai mare pentru a îmbunătăți performanța de tracțiune pentru mașini de tăiat lemne și trolouri de corhănit. Oferă o rezistență excelentă la tăiere și așchiere în cele mai critice condiții de funcționare și asigură o protecție maximă împotriva eventualelor daune în orice moment.

UM

Standard internațional

Construcție

 BIAS

Mașinării

Agricultură: Trolou de corhănit

| | |
|-----------------------|--------------|
| Versiune | STEEL BELTED |
| Tip | TT |
| Dimensiunea anvelopei | 23.1 - 26 |

Dimensiuni Standard internațional

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Rating de sarcină | 10 |
| Lățimea secțiunii (mm) | 587 |
| Overall Diameter (mm) | 1615 |
| Static Loaded Radius (mm) | 726 |
| Rolling Circumference (mm) | 4780 |
| Rim Rec | DW 20 A ; DW 20 B |
| ECE | E11-106R-003650 |
| TRA Code | LS2 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.70 | 1.40 |
|------------|------|------|
| 10 | 4540 | - |
| 30 | - | 3250 |

Imprimat pe 5/8/2024 7:01 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..