

V-FLEXA - Specificații tehnice



Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

UM

Standard internațional

Construcție

 RADIAL

Mașinării

Agricultură: Remorcă

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 710/50 R 26.5
LI/SS	176 D
LI/SS DRIVE WHEEL	176 D
LI/SS FREE ROLLING	176 D

Dimensiuni Standard internațional

Lățimea secțiunii (mm)	727
Overall Diameter (mm)	1383
Static Loaded Radius (mm)	600
Rolling Circumference (mm)	4193
SRI (mm)	650
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008833

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	2590	3300	3880	4530	5110	5820	6465
65	2840	3625	4260	4970	5610	6390	7100
50	3325	4240	4990	5820	6565	7480	8310
40	3665	4675	5500	6415	7240	8245	9160
10	4660	5940	6990	8155	9200	10485	11645

Imprimat pe 5/11/2024 8:59 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..