

## V-FLEXA - Specificații tehnice



### Descriere

V-FLEXA este o anvelopă radială special concepută pentru remorci agricole. Este un produs de flotație de ultimă generație, cu tehnologie VF, care permite transportul de încărcături grele atât pe câmp, cât și pe șosea, cu o presiune de umflare cu 30% mai mică decât cea a unei anvelope standard de aceeași dimensiune. Curelele suplimentare din oțel conferă o rezistență majoră carcasi la impact. V-FLEXA nu doar că suportă sarcini grele în deplină siguranță, dar evită și compactarea solului datorită distribuției perfecte a greutateii. În plus, V-FLEXA are proprietăți excelente de auto-curățare, durabilitate, precum și rezistență scăzută la rulare.

### UM

US Standard

### Construcție

 RADIAL

### Mașinării

Agricultură: Remorcă

Versiune	STEEL BELTED
Tip	TL
Dimensiunea anvelopei	VF 710/50 R 30.5
LI/SS	178 D
LI/SS DRIVE WHEEL	178 D
LI/SS FREE ROLLING	178 D

## Dimensiuni US Standard

Usa code	94074846
Lățimea secțiunii (inch)	28.6
Overall Diameter (inch)	58.5
Static Loaded Radius (inch)	25.7
Rolling Circumference (inch)	177.6
Rim Rec	AG 24.00
ECE	E11-106R-008831

## Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46
45	6020	7690	9030	10540	11900	13550	15050
40	6620	8440	9930	11580	13070	14890	16540
30	7740	9880	11610	13550	15290	17420	19350
25	8540	10880	12800	14940	16860	19210	21330
5	10850	13840	16270	18990	21430	24410	27120

Imprimat pe 5/11/2024 7:17 AM

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..