

TR 675 - Технические спецификации



Description

Шина TR 675 разработана специально для лесозаготовительной техники. Ее мощные грунтозацепы обеспечивают превосходную тягу и обладают способностью к самоочистке. Прочная структура каркаса позволяет выдерживать большие нагрузки, а стальные ремни защищают шину от проколов и повреждений. Примененная при производстве TR 675 резиновая смесь наделяет шину стойкостью к порезам и сколам даже при эксплуатации на труднопроходимой местности в экстремальных условиях.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Погрузочно-транспортная машина

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	540/65 - 28
LI/SS	155 A8/161 A2

Dimensions US Standard

Usa code	94059959
Ply Rating	16
Section Width (inch)	20.9
Overall Diameter (inch)	56.1
Static Loaded Radius (inch)	26.1
Rolling Circumference (inch)	174.8
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 18 L
ECE	E11-106R-005271
TRA Code	LS2

Load capacity (lbs)

mph / psi	48
25	8550

Printed on 16.05.2024 12:10

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..