

## TR 678 - Технические спецификации



### Description

Шина TR 678 разработана специально для применения в отрасли лесного хозяйства. Рисунок протектора с развитыми грунтозацепами обеспечивает превосходные тяговые характеристики и способность к самоочищению. Прочный каркас позволяет шине выдерживать большую нагрузку, а брекерные слои с металлокордом защищают шину от проколов и повреждений. Шина TR 678 отличается резиновой смесью, стойкой к порезам и сколам даже при эксплуатации на труднопроходимой местности в экстремальных условиях.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •  
Прицеп  
Производство: Экскаватор • Прицеп

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	600/65 - 34
LI/SS	166 A2 / 162 A6

## Dimensions US Standard

Usa code	94043378
Ply Rating	16
Section Width (inch)	24
Overall Diameter (inch)	64.7
Static Loaded Radius (inch)	29.8
Rolling Circumference (inch)	193.5
Rim Rec	DW 20 B
TRA Code	LS2

## Load capacity (lbs)

mph / psi	38.0
20	10470
5	11685

Printed on 01.05.2024 2:43

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..