

TR 678 - Технические спецификации



Description

Шина TR 678 разработана специально для применения в отрасли лесного хозяйства. Рисунок протектора с развитыми грунтозацепами обеспечивает превосходные тяговые характеристики и способность к самоочищению. Прочный каркас позволяет шине выдерживать большую нагрузку, а брекерные слои с металлокордом защищают шину от проколов и повреждений. Шина TR 678 отличается резиновой смесью, стойкой к порезам и сколам даже при эксплуатации на труднопроходимой местности в экстремальных условиях.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Сельское хозяйство: Сельскохозяйственное оборудование •
Прицеп
Производство: Экскаватор • Прицеп

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	780/50 - 28.5
LI/SS	190 A2/ 182 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94068982
Ply Rating	24
Section Width (inch)	30.3
Overall Diameter (inch)	59.6
Rim Rec	AG 26.00
ECE	E11-106R-006975
TRA Code	LS2

Load capacity (lbs)

mph / psi	87
25	18740
5	23370

Printed on 30.04.2024 19:04

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..