

AGRIMAX FORTIS - Technische Daten



Description

AGRIMAX FORTIS ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Arbeiten im Bereich der Bodenvorbereitung und -bearbeitung sowie für den Transport. Zur Ausstattung hochmoderner und leistungsstarker Traktoren entwickelt, können Sie mit AGRIMAX FORTIS schwerste Lasten befördern und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h (40 mph) erreichen. Der Reifen bietet hervorragende Traktion neben ausgezeichnetem Handling und bestem Komfort für ein verbessertes Fahrerlebnis. Die verstärkte Nylonkarkasse maximiert Ihre Produktivität auf dem Feld und schützt den Boden durch reduzierte Bodenverdichtung.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	600/70 R 30
LI/SS	158 D/161 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	611
Overall Diameter (mm)	1602
Static Loaded Radius (mm)	724
Rolling Circumference (mm)	4810
SRI (mm)	750
Rim Rec	DW 20 B
Rim Alt	DW 18 L ; W 18 L
ECE	E4-106R-001400
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
65	2040	2380	2680	2975	3275	3530	3910	4250
50	2145	2505	2815	3130	3440	3710	4110	4465
40	2220	2590	2915	3240	3565	3840	4255	4625
30	2350	2740	3085	3425	3770	4060	4500	4890
10 LT	2735	3190	3590	3990	4390	4730	5240	5695
10 HT	2350	2740	3085	3425	3770	4060	4500	4890

Printed on 17.09.2024 13:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..