

AGRIMAX FORTIS - Technische Daten



Description

AGRIMAX FORTIS ist Ihr zuverlässiger Partner für alle Arbeiten im Bereich der Bodenvorbereitung und -bearbeitung sowie für den Transport. Zur Ausstattung hochmoderner und leistungsstarker Traktoren entwickelt, können Sie mit AGRIMAX FORTIS schwerste Lasten befördern und dabei Geschwindigkeiten von bis zu 65 km/h (40 mph) erreichen. Der Reifen bietet hervorragende Traktion neben ausgezeichnetem Handling und bestem Komfort für ein verbessertes Fahrerlebnis. Die verstärkte Nylonkarkasse maximiert Ihre Produktivität auf dem Feld und schützt den Boden durch reduzierte Bodenverdichtung.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze

| | |
|-----------|--------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 650/85 R 38 |
| LI/SS | 173 D/176 A8 |

Dimensions US Standard

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Usa code | 94029730 |
| Section Width (inch) | 26.6 |
| Overall Diameter (inch) | 81.5 |
| Static Loaded Radius (inch) | 36.8 |
| Rolling Circumference (inch) | 243.5 |
| Rim Rec | DW 23 B |
| Rim Alt | DW 21 B ; DW 20 B |
| ECE | E4-106R-001426 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (lbs)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 29 | 35 |
|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 40 | 6880 | 8020 | 9030 | 10030 | 11030 | 11890 | 13180 | 14300 |
| 30 | 7230 | 8430 | 9480 | 10540 | 11600 | 12490 | 13840 | 15050 |
| 25 | 7520 | 8770 | 9870 | 10960 | 12060 | 13000 | 14410 | 15650 |
| 20 | 7910 | 9240 | 10380 | 11540 | 12700 | 13680 | 15170 | 16480 |
| 5 LT | 9230 | 10760 | 12100 | 13450 | 14790 | 15940 | 17670 | 19200 |
| 5 HT | 7910 | 9240 | 10380 | 11540 | 12700 | 13680 | 15170 | 16480 |

Printed on 23.04.2024 14:12

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..