

## AGRIMAX PROCROP - Technische Daten



### Description

AGRIMAX PROCROP wurde speziell entwickelt, um den Anforderungen der modernen Landwirtschaft bei Reihenkulturen und Spritzanwendungen gerecht zu werden. Die fortschrittliche VF-Technologie (Very High Flexion) ermöglicht es dem AGRIMAX PROCROP, 40 % mehr Last im Vergleich zu Standardreifen mit gleichem Reifendruck zu transportieren. Gleichzeitig sorgt die breite Grundfläche von AGRIMAX PROCROP für eine geringe Bodenverdichtung und eine hervorragende Lastverteilung, die Schäden an den Kulturen vermeidet. Das Design des Stollenblocks des AGRIMAX PROCROP ist optimiert, um die Traktion auf weniger kompakten Böden wie sandigen oder frisch gepflügten Feldern zu verbessern. Diese Eigenschaft ermöglicht es dem Reifen, unter schwierigen Bedingungen effektiv zu arbeiten, einen hervorragenden Grip zu gewährleisten und das Risiko von Schlupf zu verringern. Auf Asphalt wird eine gute Straßenlage durch die geschlossene Profilmittellinie und die starke Seitenwand garantiert, die eine hohe Seitenstabilität beim Fahren auf der Straße bietet. AGRIMAX PROCROP ermöglicht auch bei hohen Geschwindigkeiten von 65 km/h eine herausragende Leistung. Die starke Polyesterstruktur des Reifens sorgt für mehr Langlebigkeit sowie für eine bessere Handhabung und Formstabilität, die die Fahrzeugstabilität und -kontrolle optimiert. Die Stahlgürtel bieten eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Durchschläge.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze

Version

STEEL BELTED

Type

TL

<b>Tyre Size</b>	VF 270/95 R 32
<b>LI/SS</b>	148D
<b>Dimensions International Standard</b>	
<b>Section Width (mm)</b>	280
<b>Overall Diameter (mm)</b>	1339
<b>Static Loaded Radius (mm)</b>	618
<b>Rolling Circumference (mm)</b>	4056
<b>SRI (mm)</b>	650
<b>Rim Rec</b>	W9
<b>ECE</b>	E11-106R-0010171

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1350	1525	1695	1840	2040	2155	2355	2555	2730	2870
from 65 to 40	1485	1670	1860	2020	2240	2365	2585	2805	2995	3150
30	1515	1705	1900	2060	2285	2415	2640	2865	3055	3215
20	1545	1740	1940	2100	2330	2460	2690	2920	3120	3280
10	1630	1840	2045	2220	2465	2600	2845	3085	3295	3465

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Printed on 29.04.2025 20:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..