

## AGRIMAX RT 765 - Technische Daten



### Description

AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze • Traktor • Traubenerntemaschine

Version	SPECIAL
Type	TL
Tyre Size	520/70 R 34
LI/SS	148 D

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	516
Overall Diameter (mm)	1640
Static Loaded Radius (mm)	739
Rolling Circumference (mm)	4927
SRI (mm)	775
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L ; W 18 L
ECE	E11-106R-005831
TRA Code	R1W

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
65	1735	2020	2300	2585	2870	3150
50	1825	2120	2420	2715	3140	3310
40	1900	2210	2520	2830	3140	3450
30	1995	2320	2650	2975	3300	3625
10 LT	2325	2705	3085	3465	3845	4225
10 HT	1995	2320	2650	2975	3300	3625

Printed on 26.04.2024 21:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..