

AGRIMAX RT 765 - Technische Daten



Description

AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze • Traktor • Traubenerntemaschine

Version	STEEL BELTED
Type	TL
Tyre Size	580/70 R 38
LI/SS	180 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94038510
Section Width (inch)	22.7
Overall Diameter (inch)	71.9
Static Loaded Radius (inch)	32.3
Rolling Circumference (inch)	216.7
Rim Rec	W 18 L
ECE	E4-106R-000809
TRA Code	R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi	17	23	29	35	41	46	52	58	64	67
30	7010	8540	9900	11000	12040	12980	13910	14790	15630	16050
25	7010	8540	10870	12080	13230	14260	15280	16250	17170	17640
20	7510	9150	11640	12920	14150	15260	16360	17390	18390	18870
15	7790	9490	12060	13400	14680	15830	16950	18030	19070	19580

Printed on 26.04.2024 15:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..