

AGRIMAX SIRIO - Technische Daten



Description

AGRIMAX SIRIO ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen (bis zu 70 km/h – 45 mph), den BKT zur Ausstattung von Hochleistungstraktoren entwickelte. Sein Design ist perfekt sowohl für Transportanwendungen als auch zur Bodenbearbeitung. Die hohe Elastizität der Reifenflanke bietet hervorragende Stabilität, Handling und Komfort für ein verbessertes Fahrerlebnis. Der Reifen ist auch mit IF-Technologie erhältlich, wodurch schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördert werden können. Die verstärkte Karkasse und die große Anzahl an Gürteln gewährleisten erstklassige Traktion auf dem Feld, während der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis beiträgt.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Hochleistungstraktor

Version	HIGH SPEED
Type	TL
Tyre Size	710/70 R 38
LI/SS	171 D/168 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	716
Overall Diameter (mm)	1959
Static Loaded Radius (mm)	887
Rolling Circumference (mm)	5840
SRI (mm)	925
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E4-106R-000818
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
70	2635	3025	3475	3920	4370	4820	5210	5600
65	2895	3325	3815	4305	4800	5290	5720	6150
50	3040	3490	4010	4525	5040	5560	6010	6460
40	3170	3640	4180	4715	5255	5795	6265	6735
25	3430	3940	4520	5105	5690	6270	6780	7290
10	4340	4985	5720	6460	7200	7935	8580	9225

Printed on 19.04.2024 18:15

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..