

AGRIMAX SIRIO - Technische Daten



Description

AGRIMAX SIRIO ist ein Hochgeschwindigkeitsreifen (bis zu 70 km/h – 45 mph), den BKT zur Ausstattung von Hochleistungstraktoren entwickelte. Sein Design ist perfekt sowohl für Transportanwendungen als auch zur Bodenbearbeitung. Die hohe Elastizität der Reifenflanke bietet hervorragende Stabilität, Handling und Komfort für ein verbessertes Fahrerlebnis. Der Reifen ist auch mit IF-Technologie erhältlich, wodurch schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördert werden können. Die verstärkte Karkasse und die große Anzahl an Gürteln gewährleisten erstklassige Traktion auf dem Feld, während der geringe Rollwiderstand zur Kraftstoffersparnis beiträgt.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Hochleistungstraktor

| | |
|-----------|----------------|
| Version | HIGH SPEED |
| Type | TL |
| Tyre Size | IF 600/70 R 30 |
| LI/SS | 165 D/162 E |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|----------------|
| Section Width (mm) | 603 |
| Overall Diameter (mm) | 1602 |
| Static Loaded Radius (mm) | 713 |
| Rolling Circumference (mm) | 4759 |
| SRI (mm) | 750 |
| Rim Rec | DW 21 B |
| Rim Alt | DW 20 B |
| ECE | E4-106R-000817 |
| TRA Code | R1W |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2200 | 2525 | 2900 | 3280 | 3650 | 4025 | 4350 | 4685 |
| From 65 to 40 | 2420 | 2780 | 3190 | 3605 | 4015 | 4425 | 4785 | 5150 |
| 30 | 2515 | 2890 | 3315 | 3745 | 4175 | 4600 | 4975 | 5355 |
| 25 | 2565 | 2945 | 3380 | 3820 | 4255 | 4690 | 5165 | 5560 |
| 20 | 2610 | 3000 | 3445 | 3890 | 4355 | 4775 | 5165 | 5560 |
| 10 | 3070 | 3530 | 4050 | 4575 | 5095 | 5615 | 6075 | 6540 |

Printed on 19.04.2024 15:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..