

AGRIMAX SPARGO - Technische Daten



Description

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX Spargo ausgezeichnete Beständigkeit neben hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze

| | |
|-----------|----------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | VF 320/90 R 42 |
| LI/SS | 163 D |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Section Width (mm) | 323 |
| Overall Diameter (mm) | 1642 |
| Static Loaded Radius (mm) | 764 |
| Rolling Circumference (mm) | 4995 |
| SRI (mm) | 775 |
| Rim Rec | W 11 |
| Rim Alt | W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11 |
| ECE | E11-106R-007813 |
| TRA Code | R1 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2165 | 2440 | 2665 | 2800 | 2935 | 3025 | 3115 | 3270 | 3430 | 3565 | 3700 | 3815 | 3925 | 4040 | 4150 | 4330 | 4510 |
| From 65 to 40 | 2340 | 2635 | 2880 | 3025 | 3170 | 3270 | 3365 | 3535 | 3705 | 3855 | 4000 | 4120 | 4245 | 4365 | 4485 | 4680 | 4875 |
| 30 | 2390 | 2690 | 2940 | 3085 | 3235 | 3335 | 3435 | 3610 | 3785 | 3935 | 4080 | 4205 | 4330 | 4455 | 4580 | 4780 | 4975 |
| 20 | 2435 | 2740 | 2995 | 3145 | 3300 | 3400 | 3500 | 3680 | 3855 | 4010 | 4160 | 4285 | 4415 | 4540 | 4665 | 4870 | 5070 |
| 10 | 2580 | 2900 | 3170 | 3330 | 3490 | 3595 | 3705 | 3890 | 4080 | 4240 | 4400 | 4535 | 4670 | 4805 | 4940 | 5155 | 5365 |

Printed on 23.04.2024 12:16

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..