

## AGRIMAX SPARGO - Technische Daten



### Description

AGRIMAX SPARGO ist der spezielle BKT Reifen für Reihenkulturen. Er wurde für mehr Produktivität auf dem Feld bei gleichzeitig langfristiger Bodenschonung entwickelt. Dank der VF-Technologie besitzt der Reifen hervorragende Selbstreinigungseigenschaften sowie höhere Tragfähigkeit bei Standard-Luftdruck. Durch seine robuste Karkasse und die größere Stollenzahl bietet AGRIMAX Spargo ausgezeichnete Beständigkeit neben hoher Stabilität sowohl auf dem Feld als auch bei Transfers auf der Straße.

### UM

US Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Feldspritze

|           |                |
|-----------|----------------|
| Version   | STANDARD       |
| Type      | TL             |
| Tyre Size | VF 320/90 R 50 |
| LI/SS     | 169 D          |

## Dimensions US Standard

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Usa code                     | 94069545                      |
| Section Width (inch)         | 12.7                          |
| Overall Diameter (inch)      | 72.7                          |
| Static Loaded Radius (inch)  | 34.1                          |
| Rolling Circumference (inch) | 222.4                         |
| Rim Rec                      | W 11                          |
| Rim Alt                      | W 10 ; DW 10 ; W 10 L ; DW 11 |
| ECE                          | E11-106R-007204               |
| TRA Code                     | R1                            |

## Load capacity (lbs)

| mph / psi     | 17   | 20   | 23   | 26   | 29   | 32   | 35   | 38   | 41   | 44   | 47    | 49    | 52    | 55    | 58    | 61    | 64    | 70    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45            | 5330 | 5920 | 6520 | 6810 | 7100 | 7350 | 7580 | 7930 | 8290 | 8400 | 8530  | 9050  | 9590  | 9830  | 10070 | 10530 | 11010 | 11830 |
| From 40 to 25 | 5760 | 6400 | 7040 | 7360 | 7680 | 7940 | 8190 | 8580 | 8960 | 9090 | 9220  | 9790  | 10370 | 10620 | 10870 | 11390 | 11900 | 12790 |
| 20            | 5880 | 6530 | 7190 | 7510 | 7840 | 8110 | 8360 | 8760 | 9140 | 9270 | 9410  | 9990  | 10590 | 10840 | 11100 | 11620 | 12150 | 13060 |
| 12            | 6000 | 6660 | 7320 | 7670 | 8000 | 8260 | 8530 | 8920 | 9320 | 9450 | 9590  | 10190 | 10790 | 11050 | 11310 | 11850 | 12380 | 13310 |
| 5             | 6340 | 7040 | 7740 | 8100 | 8450 | 8730 | 9010 | 9430 | 9860 | 9990 | 10130 | 10770 | 11400 | 11690 | 11960 | 12530 | 13090 | 14070 |

Printed on 20.04.2024 18:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..