

AGRIMAX TERIS - Technische Daten



Description

Die hochleistungsfähigen Erntemaschinen von heute benötigen Reifen, die in der Lage sind, schwere Ausrüstung und Lasten zu tragen, ohne dabei die Pflanzen zu beschädigen. BKT hat sich dazu bekannt, Radialreifen auf dem neusten Stand der Technik zu liefern, um Ihre Erträge zu steigern. AGRIMAX TERIS ist der perfekte Partner für alle kombinierten Ernte- und Mäharbeiten. Hervorragende Traktionseigenschaften sowie hohe Tragfähigkeit sind wesentliche Merkmale für erstklassige Leistungen bei allen Erntearbeiten. Die speziellen Seitenwandprotektoren und die verstärkte Schulter erhöhen die Widerstandsfähigkeit – und verlängern somit den Produktlebenszyklus – auch unter harten Bedingungen und bei Stoppeln auf dem Feld.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Baumwollerntemaschine • Erntemaschine

| | |
|-----------|-------------|
| Version | STANDARD |
| Type | TL |
| Tyre Size | 520/85 R 42 |
| LI/SS | 168 D |

Dimensions International Standard

| | |
|----------------------------|--|
| Section Width (mm) | 516 |
| Overall Diameter (mm) | 1951 |
| Static Loaded Radius (mm) | 890 |
| Rolling Circumference (mm) | 5851 |
| SRI (mm) | 925 |
| Rim Rec | DW 16 L |
| Rim Alt | W15L ; DW15L ; DD16L ; W16L ; DD18L ; DW18L ; W18L |
| ECE | E4-106R-001829 |

Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 65 | 1850 | 2185 | 2520 | 2800 | 3140 | 3420 | 3980 | 4540 | 5100 | 5600 | - |
| 50 | 1945 | 2295 | 2650 | 2940 | 3295 | 3590 | 4175 | 4765 | 5355 | 5880 | - |
| 40 | 2025 | 2395 | 2765 | 3070 | 3440 | 3745 | 4360 | 4970 | 5585 | 6135 | - |
| 30 | 2130 | 2515 | 2900 | 3220 | 3610 | 3930 | 4575 | 5250 | 5865 | 6440 | - |
| 25 | 2195 | 2590 | 2990 | 3320 | 3720 | 4055 | 4715 | 5380 | 6045 | 6640 | - |
| 10 | 2775 | 3280 | 3780 | 4200 | 4705 | 5125 | 5965 | 6805 | 7645 | 8400 | - |
| 10 Cyc* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9520 |

* - * 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 25.04.2024 06:44

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..