

AGRIMAX TERIS - Technische Daten



Description

Die hochleistungsfähigen Erntemaschinen von heute benötigen Reifen, die in der Lage sind, schwere Ausrüstung und Lasten zu tragen, ohne dabei die Pflanzen zu beschädigen. BKT hat sich dazu bekannt, Radialreifen auf dem neusten Stand der Technik zu liefern, um Ihre Erträge zu steigern. AGRIMAX TERIS ist der perfekte Partner für alle kombinierten Ernte- und Mäharbeiten. Hervorragende Traktionseigenschaften sowie hohe Tragfähigkeit sind wesentliche Merkmale für erstklassige Leistungen bei allen Erntearbeiten. Die speziellen Seitenwandprotektoren und die verstärkte Schulter erhöhen die Widerstandsfähigkeit – und verlängern somit den Produktlebenszyklus – auch unter harten Bedingungen und bei Stoppeln auf dem Feld.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Baumwollerntemaschine, Erntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	620/75 R 30 CHO
LI/SS	168 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	625
Overall Diameter (mm)	1692
Static Loaded Radius (mm)	779
Rolling Circumference (mm)	5169
Rim Rec	DW 20 B
ECE	E4-106R-001420

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.8	1.0	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
50	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
40	2580	2970	3640	3980	4370	4760	5155	5600
30	2760	3180	3900	4260	4680	5100	5520	5995
15 Cyc.	4255	4900	6010	6565	7210	7855	8505	9240
10 Cyc.	4640	5345	6555	7160	7865	8570	9275	10080

Printed on 29.10.2020 08:48

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..