

AGRIMAX TERIS - Technische Daten



Description

Die hochleistungsfähigen Erntemaschinen von heute benötigen Reifen, die in der Lage sind, schwere Ausrüstung und Lasten zu tragen, ohne dabei die Pflanzen zu beschädigen. BKT hat sich dazu bekannt, Radialreifen auf dem neusten Stand der Technik zu liefern, um Ihre Erträge zu steigern. AGRIMAX TERIS ist der perfekte Partner für alle kombinierten Ernte- und Mäharbeiten. Hervorragende Traktionseigenschaften sowie hohe Tragfähigkeit sind wesentliche Merkmale für erstklassige Leistungen bei allen Erntearbeiten. Die speziellen Seitenwandprotektoren und die verstärkte Schulter erhöhen die Widerstandsfähigkeit – und verlängern somit den Produktlebenszyklus – auch unter harten Bedingungen und bei Stoppeln auf dem Feld.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Baumwollerntemaschine • Erntemaschine

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	IF 710/75 R 34 CFO
LI/SS	184 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94058723
Section Width (inch)	28.2
Overall Diameter (inch)	76
Static Loaded Radius (inch)	34.3
Rolling Circumference (inch)	230.4
Rim Rec	DW 25 B
ECE	E11-106R-004899

Load capacity (lbs)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
30	7740	8930	10120	11510	12700	14090	15670	16860	18450	19840
25	7740	8930	10120	11510	12700	14090	15670	16860	18450	19840
20	8290	9560	10840	12320	13590	15080	16780	18050	19750	21230
10 Cyc*	12780	14740	16700	18990	20950	23250	25870	27830	30460	32740
5 Cyc*	13930	16070	18220	20720	22860	25360	28220	30360	33220	35710

* - * For 15 & 10 Cyc application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 25.04.2024 10:55

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..