

AGRIMAX V-FLECTO - Technische Daten



Description

AGRIMAX V-FLECTO ist BKTs Antwort auf die herausfordernde Nachfrage sowohl in puncto Technik als auch Performance für Hochleistungstraktoren. Dieser Reifen ist perfekt für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen, da er mit reduzierter Bodenverdichtung und ausgezeichneten Selbstreinigungseigenschaften aufwartet. Dank der exklusiven VF-Technologie kann AGRIMAX V-FLECTO schwere Lasten bei einem geringeren Reifendruck im Vergleich zu Standard- oder IF-Reifen tragen und erreicht dabei hohe Geschwindigkeiten. Aufgrund der Narrow Rim Option (NRO) ist es möglich Standardfelgen auf den Reifen zu montieren. BKT entwickelte diesen Reifen mit optimierter Geometrie für einen verbesserten Fahrkomfort sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße bei reduziertem Kraftstoffverbrauch.

UM

International Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Hochleistungstraktor

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	VF 650/65 R 38 NRO
LI/SS	169 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	650
Overall Diameter (mm)	1811
Static Loaded Radius (mm)	798
Rolling Circumference (mm)	5387
SRI (mm)	875
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 21 B
Narrow Rim option	DW 20 B
ECE	E11-106R-005022
TRA Code	R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6
70	2950	3480	3955	4430	4850	5275
from 65 to 40	3245	3825	4350	4870	5335	5800
30	3305	3900	4435	4965	5440	5915
20	3370	3975	4520	5060	5545	6030
10	3565	4205	4785	5355	5865	6380
*Upto 10 Cyc with front loader	4540	5355	6090	6815	7465	8120
10HT	3305	3900	4435	4965	5440	5915

* *For Upto 10 Cyc with front loader application inflation pressure to be increased by 0.8 bar.

Printed on 19.04.2024 10:03

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..