

AS 504 - Technische Daten



Description

AS 504 ist ein agro-industrieller Reifen, der hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten und zum Materialtransport entwickelt wurde. Dieser Reifen, der sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und verstärkte Haftung auszeichnet, eignet sich für Feldanhänger und Teleskoplader. Es gibt den AS 504 Reifen in verschiedenen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „HD“-Ausführung mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung, während die „special“ Ausführung mit verstärkter Karkasse ein längeres Reifenleben gewährleistet.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Feld-Anhänger
Industrie: Teleskoplader

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	10.0/75 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	123 A8
LI/SS FREE ROLLING	135 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	18
Section Width (mm)	264
Overall Diameter (mm)	785
Static Loaded Radius (mm)	360
Rolling Circumference (mm)	2404
SRI (mm)	360
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-001823

Load capacity (Kg)

km/h / bar	7.10
10 FR	3050
25 FR	2595
30 FR	2440
40 FR	2180
10 DW	2170
25 DW	1845
30 DW	1735
40 DW	1550

Printed on 26.04.2024 06:06

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..