

## AS 504 - Technische Daten



### Description

AS 504 ist ein agro-industrieller Reifen, der hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten und zum Materialtransport entwickelt wurde. Dieser Reifen, der sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und verstärkte Haftung auszeichnet, eignet sich für Feldanhänger und Teleskoplader. Es gibt den AS 504 Reifen in verschiedenen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „HD“-Ausführung mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung, während die „special“ Ausführung mit verstärkter Karkasse ein längeres Reifenleben gewährleistet.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Feld-Anhänger  
Industrie: Teleskoplader

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10.0/80 - 12
LI/SS DRIVE WHEEL	109 A8
LI/SS FREE ROLLING	121 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	270
Overall Diameter (mm)	730
Static Loaded Radius (mm)	335
Rolling Circumference (mm)	2233
Rim Rec	9.00
Rim Alt	7.0
ECE	E11-106R-006010

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.90
	10 FR	2030
	25 FR	1725
	30 FR	1625
	40 FR	1450
	10 DW	1440
	25 DW	1225
	30 DW	1155
	40 DW	1030

Printed on 26.04.2024 08:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..