

## AS 504 - Technische Daten



### Description

AS 504 ist ein agro-industrieller Reifen, der hauptsächlich zur Bodenbearbeitung sowie zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten und zum Materialtransport entwickelt wurde. Dieser Reifen, der sich durch ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften und verstärkte Haftung auszeichnet, eignet sich für Feldanhänger und Teleskoplader. Es gibt den AS 504 Reifen in verschiedenen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „HD“-Ausführung mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung, während die „special“ Ausführung mit verstärkter Karkasse ein längeres Reifenleben gewährleistet.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Teleskoplader • Feld-Anhänger  
Industrie: Teleskoplader

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	11.5/80 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	126 A8
LI/SS FREE ROLLING	139 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	290
Overall Diameter (mm)	867
Static Loaded Radius (mm)	380
Rolling Circumference (mm)	2540
SRI (mm)	410
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-003510

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.80
10 FR	3400
25 FR	2890
30 FR	2720
40 FR	2430
10 DW	2380
25 DW	2025
30 DW	1905
40 DW	1700

Printed on 26.04.2024 06:23

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..