

## AW 09 - Technische Daten



### Description

AW 09 wurde für die Bodenbearbeitung, die Heuernte und Transportanwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten, Heupressen und Anhängern entwickelt. Er ist ideal für die moderne Landwirtschaft auf und abseits der Straße. Seine verstärkte Karkasse gewährleistet hohe Tragfähigkeit und ein längeres Reifenleben. AW 09 wurde mit einer speziellen, durchstichfesten Gummimischung entwickelt, die hervorragenden Widerstand gegen Stoppeln bietet.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Mähdrescher •  
Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	260/70 - 15.3
LI/SS DRIVE WHEEL	110 A8
LI/SS FREE ROLLING	122 A8

## Dimensions International Standard

Section Width (mm)	268
Overall Diameter (mm)	753
Static Loaded Radius (mm)	335
Rolling Circumference (mm)	2206
Rim Rec	9.00
ECE	E4-106R-000372

## Load capacity (Kg)

	km/h / bar	3.20
	10 FR	2100
	25 FR	1785
	30 FR	1680
	40 FR	1500
	10 DW	1485
	25 DW	1260
	30 DW	1185
	40 DW	1060

Printed on 26.04.2024 07:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..