

## AW 702 - Technische Daten



### Description

AW 702 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen. AW 702 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „aramid belted“ Version mit Aramidgürteln für verstärkte Durchstichfestigkeit, eine „HD“ Version mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung, sowie eine „special“ Version für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

### UM

US Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhängern  
Industrie: Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	10.0/80 - 12
LI/SS FREE ROLLING	121 A8

## Dimensions US Standard

Usa code	94009176
Ply Rating	10
Section Width (inch)	10.4
Overall Diameter (inch)	28
Static Loaded Radius (inch)	12.5
Rolling Circumference (inch)	84.4
Rim Rec	9.00
Rim Alt	7.0
ECE	E4-106R-002662

## Load capacity (lbs)

mph / psi	57
5 FR	4480
15 FR	3800
20 FR	3580
25 FR	3200

Printed on 19.04.2024 17:28

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..