

AW 702 - Technische Daten



Description

AW 702 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen. AW 702 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „aramid belted“ Version mit Aramidgürteln für verstärkte Durchstichfestigkeit, eine „HD“ Version mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung, sowie eine „special“ Version für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger
Industrie: Anhänger

Version	SPECIAL
Type	TT
Tyre Size	12.5/80 - 15.3
LI/SS FREE ROLLING	142 A8

Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	312
Overall Diameter (mm)	885
Static Loaded Radius (mm)	387
Rolling Circumference (mm)	2593
Rim Rec	9.00
ECE	E11-106R-004354

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	4.30
	10 FR	3710
	25 FR	3155
	30 FR	2970
	40 FR	2650

Printed on 19.04.2024 21:46

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..