

## AW 702 - Technische Daten



### Description

AW 702 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen. AW 702 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „aramid belted“ Version mit Aramidgürteln für verstärkte Durchstichfestigkeit, eine „HD“ Version mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung, sowie eine „special“ Version für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

### UM

International Standard

### Construction

 BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhängern  
Industrie: Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	12.5/80 - 18
LI/SS FREE ROLLING	145 A8

## Dimensions International Standard

Ply Rating	14
Section Width (mm)	308
Overall Diameter (mm)	965
Static Loaded Radius (mm)	432
Rolling Circumference (mm)	2827
Rim Rec	W 9
Rim Alt	11
ECE	E4-106R-001906

## Load capacity (Kg)

km/h / bar	4.30
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

Printed on 19.04.2024 22:05

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..