

AW 702 - Technische Daten



Description

AW 702 wurde zum Einsatz mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen für die Bodenbearbeitung und Transportanwendungen entwickelt. Dieser Reifen für schwere Betriebsbedingungen wurde von BKT für eine neue Dimension der Beständigkeit entworfen. AW 702 gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, um den spezifischen Anforderungen der Endnutzer gerecht zu werden: eine „aramid belted“ Version mit Aramidgürteln für verstärkte Durchstichfestigkeit, eine „HD“ Version mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung, sowie eine „special“ Version für außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger
Industrie: Anhänger

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	13.0/65 - 18
LI/SS FREE ROLLING	141 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94009749
Ply Rating	14
Section Width (inch)	13.2
Overall Diameter (inch)	35
Static Loaded Radius (inch)	15.7
Rolling Circumference (inch)	102.7
Rim Rec	11.0
ECE	E11-106R-004248

Load capacity (lbs)

mph / psi	62
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680

Printed on 19.04.2024 19:35

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..