

AW 711 - Technische Daten



Description

AW 711 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Geräte, der speziell für die moderne Landwirtschaft entworfen wurde und sich für Transportanwendungen, Heuernte und zur Bodenbearbeitung eignet. Dank der speziellen Gummimischung der Lauffläche bietet AW 711 einen verlängerten Produktlebenszyklus sowohl auf weichen als auch harten Oberflächen. Der geringe Rollwiderstand während Straßenfahrten bewirkt eine deutliche Kraftstoffersparnis. Dank der VF-Technologie kann AW 711 schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern.

UM

US Standard

Construction

 RADIAL

Machinery

Landwirtschaft: Mähdrescher • Landwirtschaftliche Geräte

Version	STUBBLE RESISTANT
Type	TL
Tyre Size	340/60 R 16.5
LI/SS	145 A8/B

Dimensions US Standard

Usa code	94044788
Section Width (inch)	12.8
Overall Diameter (inch)	32.3
Static Loaded Radius (inch)	14.5
Rolling Circumference (inch)	97.5
Rim Rec	11
ECE	E4-106R-001392

Load capacity (lbs)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	73
30	1920	2500	3080	3520	4100	4670	4990	5500	6020	6390
25	1920	2500	3080	3520	4100	4670	4990	5500	6020	6390
20	2150	2800	3440	3950	4590	5240	5590	6160	6730	7160
15	2290	2980	3660	4200	4880	5570	5940	6560	7160	7620
10	2420	3150	3870	4440	5160	5890	6290	6930	7580	8060
5	2690	3490	4300	4930	5730	6540	6990	7700	8420	8950

Printed on 27.04.2024 06:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..