

## AW 711 - Technische Daten



### Description

AW 711 ist ein Radialreifen für landwirtschaftliche Geräte, der speziell für die moderne Landwirtschaft entworfen wurde und sich für Transportanwendungen, Heuernte und zur Bodenbearbeitung eignet. Dank der speziellen Gummimischung der Lauffläche bietet AW 711 einen verlängerten Produktlebenszyklus sowohl auf weichen als auch harten Oberflächen. Der geringe Rollwiderstand während Straßenfahrten bewirkt eine deutliche Kraftstoffersparnis. Dank der VF-Technologie kann AW 711 schwere Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern.

### UM

International Standard

### Construction

 RADIAL

### Machinery

Landwirtschaft: Mähdrescher • Landwirtschaftliche Geräte

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Version   | STUBBLE RESISTANT |
| Type      | TL                |
| Tyre Size | 400/60 R 18       |
| LI/SS     | 159 A8/B          |

## Dimensions International Standard

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Section Width (mm)         | 394            |
| Overall Diameter (mm)      | 945            |
| Static Loaded Radius (mm)  | 419            |
| Rolling Circumference (mm) | 2807           |
| SRI (mm)                   | 450            |
| Rim Rec                    | 14             |
| Rim Alt                    | 13             |
| ECE                        | E4-106R-001397 |

## Load capacity (Kg)

| km/h / bar | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.6  | 3.8  | 4.0  | 5.0  | 5.5  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50         | 1220 | 1585 | 1950 | 2235 | 2600 | 2965 | 3165 | 3490 | 3655 | 3815 | 4057 | 4375 |
| 40         | 1220 | 1585 | 1950 | 2235 | 2600 | 2965 | 3165 | 3490 | 3655 | 3815 | 4057 | 4375 |
| 30         | 1365 | 1775 | 2185 | 2500 | 2910 | 3320 | 3550 | 3910 | 4095 | 4275 | 4545 | 4900 |
| 25         | 1450 | 1885 | 2320 | 2660 | 3095 | 3530 | 3770 | 4155 | 4350 | 4545 | 4830 | 5210 |
| 20         | 1535 | 1995 | 2460 | 2815 | 3275 | 3735 | 3990 | 4400 | 4605 | 4810 | 5115 | 5515 |
| 10         | 1705 | 2220 | 2730 | 3125 | 3640 | 4150 | 4435 | 4885 | 5115 | 5340 | 5680 | 6125 |

Printed on 27.04.2024 04:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..