

AW 729 - Technische Daten



Description

Der AW 729 ist ein Landwirtschaftsreifen, der speziell für Transport-, Heuernte-, Ballenpressen- und Bodenbearbeitungsanwendungen entwickelt wurde. Seine abgerundete Schulter und das Laufflächendesign mit drei Mittelrillen sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und vermeiden Schäden auf dem Feld.

Der AW 729 ist der ideale Reifen für die moderne Landwirtschaft und eignet sich für den Einsatz auf der Straße ebenso wie auf dem Feld.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	340/55 - 16 (13.0/55 - 16)
LI/SS DRIVE WHEEL	121 A8
LI/SS FREE ROLLING	133 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94066117
Section Width (inch)	13.5
Overall Diameter (inch)	30.9
Static Loaded Radius (inch)	14.1
Rolling Circumference (inch)	92.8
Rim Rec	11.0
ECE	E11-106R-006421

Load capacity (lbs)

mph / psi	46
5 FR	6360
15 FR	5400
20 FR	5080
25 FR	4540
5 DW	4475
15 DW	3805
20 DW	3580
25 DW	3200

Printed on 27.04.2024 20:50

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..