

AW 729 - Technische Daten



Description

Der AW 729 ist ein Landwirtschaftsreifen, der speziell für Transport-, Heuernte-, Ballenpressen- und Bodenbearbeitungsanwendungen entwickelt wurde. Seine abgerundete Schulter und das Laufflächendesign mit drei Mittelrillen sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und vermeiden Schäden auf dem Feld.

Der AW 729 ist der ideale Reifen für die moderne Landwirtschaft und eignet sich für den Einsatz auf der Straße ebenso wie auf dem Feld.

UM

International Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger

Version	STANDARD
Type	TL
Tyre Size	500/50 - 17
LI/SS DRIVE WHEEL	137 A8
LI/SS FREE ROLLING	149 A8

Dimensions International Standard

Section Width (mm)	500
Overall Diameter (mm)	945
Static Loaded Radius (mm)	426
Rolling Circumference (mm)	2885
Rim Rec	16.00
ECE	E11-106R-006616

Load capacity (Kg)

	km/h / bar	2.80
	10 FR	4550
	25 FR	3870
	30 FR	3640
	40 FR	3250
	10 DW	3220
	25 DW	2735
	30 DW	2575
	40 DW	2300

Printed on 28.04.2024 00:29

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..