

## AW 729 - Datenblatt



### Description

Der AW 729 ist ein Landwirtschaftsreifen, der speziell für Transport-, Heuernte-, Ballenpressen- und Bodenbearbeitungsanwendungen entwickelt wurde. Seine abgerundete Schulter und das Laufflächendesign mit drei Mittelrillen sorgen für eine geringe Bodenverdichtung und vermeiden Schäden auf dem Feld.

Der AW 729 ist der ideale Reifen für die moderne Landwirtschaft und eignet sich für den Einsatz auf der Straße ebenso wie auf dem Feld.

### UM

US Standard

### Construction

❖ BIAS

### Machinery

Landwirtschaft: Heupresse • Landwirtschaftliche Geräte • Anhänger

SIZE	Version	USACode	LI/SS DRIVE WHEEL	LI/SS FREE ROLLING	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	SLR	RC	Type	ECE
<b>340/55 - 16</b> (13.0/55 - 16)	STANDARD	94066117	121 A8	133 A8		11.0		13.5	30.9	14.1	92.8	TL	E11-106R-006421
<b>15.0/55 - 17</b>	STANDARD	94065387	122 A8	134 A8	10	13.00	13 ; W 13	15.2	33.5	14.8	100.8	TL	E11-106R-006434
<b>380/55 - 17</b>	STANDARD	94074150	122 A8	134 A8	10	13.00	13 ; W 13	15.2	33.5	14.8	100.8	TL	E11-106R-008727
<b>480/45 - 17</b>	STANDARD	94068975	134 A8	146 A8		16.00		18.9	34.1	15.7	99.4	TL	E11-106R-006798
<b>500/50 - 17</b>	STANDARD	94067466	137 A8	149 A8		16.00		19.7	37.2	16.8	113.6	TL	E11-106R-006616

Printed on 27.04.2024 22:22

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..