

BK 308 - Datenblatt



Description

BK 308 wurde speziell für Anhänger und Kompakttraktoren entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion auf allen Oberflächen aus und besitzt Verbindungsstege im Profil, um Rissbildungen in der Lauffläche zu reduzieren. Die robuste Karkasse verleiht hervorragende Beständigkeit und Durchstoßfestigkeit, während die spezielle Gummimischung der Lauffläche eine längere Nutzungsdauer gewährleistet.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Kompakttraktor • Anhänger

SIZE	Version	USACode	LI/SS	PR	RIM REC	RIM ALT	SW	OD	Type	ECE
6.50 - 20	STANDARD	94044993	104 A8	10	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	7.5	34.1	TT	E11-106R-003563

Printed on 27.04.2024 11:02

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..