

COMMANDER (R) - Technische Daten



Description

COMMANDER (R) ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich durch eine tiefe Lauffläche mit kraftvollen Hochstollen für ein längeres Reifenleben auszeichnet. Das spezielle Stollenmuster mit zweifachem Winkel verleiht sowohl ausgezeichnete Traktion auf dem Feld als auch beste Selbstreinigungseigenschaften. Die robuste Karkasse ist aus einer schnitt- und reißfesten Gummimischung hergestellt, die mit besserer Durchstichfestigkeit neben erstklassiger Tragfähigkeit aufwartet. COMMANDER (R) ist der perfekte Reifen zur Bodenbearbeitung sowie für Transport- und Erntearbeiten.

UM

US Standard

Construction

 BIAS

Machinery

Landwirtschaft: Erntemaschine • Traktor

Version	STANDARD
Type	TT
Tyre Size	18.4 - 30
LI/SS	145 A8

Dimensions US Standard

Usa code	94051502
Ply Rating	14
TMPH	1
Section Width (inch)	18.6
Overall Diameter (inch)	61.6
Static Loaded Radius (inch)	28.9
Rolling Circumference (inch)	190.3
Rim Rec	W 16 L
ECE	E11-106R-004525
TRA Code	R1

Load capacity (lbs)

mph / psi	38
25	6780

Printed on 25.04.2024 15:57

All product data contained in this publication are for information purposes only and may be modified at any time without prior notice. Balkrishna Industries Ltd. or any of its subsidiary companies does not undertake any responsibility or liability for undetected errors and/or misprints. All rights reserved. The materials and contents of this publication and the website are the exclusive property of Balkrishna Industries Ltd. and are protected by industrial and/or intellectual property laws. The user is not permitted to copy, reproduce, transfer, upload, make use of, publish or spread any contents, in whole or in part, on paper format, electronic format or otherwise without prior written consent by Balkrishna Industries Ltd..